

**Committente**

**Comune di Vanzaghello  
Città Metropolitana di Milano  
Via Donatori Del Sangue 3  
20020 Vanzaghello (MI)**

**Oggetto**

**Interventi di efficientamento energetico e relamping presso  
Scuole primaria "San Francesco D'Assisi" via Rosmini  
Scuola secondaria "Alcide De Gasperi" via Raffaello Sanzio**

**CUP J84D24000620006**

**Elaborato 4  
Elenco Prezzi**

Progettista:

**Ing. Massimo Croci**

Via Don Minzoni 14

21013 Gallarate (VA)

Albo degli Ingegneri della Provincia di Varese n.1886

Responsabile del Progetto

**Ing. Carlo Maccauso**

Comune di Vanzaghello



Luglio 2024

ELENCO PREZZI				
codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo unitario	% inc. M.O.
LOM241.1E.02.070.0020	Rimozione di corpo illuminante e/o alimentatore di qualsiasi forma o tipo, in qualsiasi condizione di posa. Compreso accatastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento.	cad	€ 6,16	79,13%
NP01	Fornitura e posa di pannello a LED con struttura in alluminio e diffusore in acrilico bianco prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP4X; dimensioni 60x120; UGR<19; 9298 lumen; 4000K, 60W, compreso materiale per montaggio	cad	€ 238,09	7,65%
NP02	Fornitura e posa di pannello a LED con struttura in alluminio e diffusore in acrilico bianco prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP4X; dimensioni 30x120; UGR<19; 4510 lumen; 4000K, 40W, compreso materiale per montaggio	cad	€ 113,48	16,05%
NP03	Fornitura e posa di pannello a LED con struttura in alluminio e diffusore in acrilico bianco prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP4X; dimensioni 30x120; UGR<19; 4510 lumen; 4000K, 40W, compreso materiale per montaggio	cad	€ 113,48	16,05%
NP04	Fornitura e posa di pannello a LED con struttura in alluminio e diffusore in acrilico bianco prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP4X; dimensioni 30x120; UGR<19; 4510 lumen; 4000K, 40W, compreso materiale per montaggio	cad	€ 113,48	16,05%
NP05	Fornitura e posa di pannello a LED con struttura in alluminio e diffusore in acrilico bianco prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP4X; dimensioni 60x60; UGR<19; 4939 lumen; 4000K, 40W, compreso materiale per montaggio, ad incasso.	cad	€ 86,79	20,98%
NP06	Fornitura e posa di plafoniera LED tonda base in policarbonato bianco, diffusore in policarbonato bianco, 20W, 2500lm, 4000K, IP65, compreso materiale per montaggio	cad	€ 61,62	29,55%
NP07	Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP65. Corpo stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile ed autoestinguente di elevata resistenza meccanica, diffusore stampato ad iniezione in policarbonato trasparente, prismatico internamente, autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV completa di connettore per installazione rapida; 40W, 5400lm, 4000K, IP65, compreso materiale per montaggio	cad	€ 101,47	17,95%
NP08	Fornitura e posa di pannello a LED con struttura in alluminio e diffusore in acrilico bianco prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP4X; dimensioni 60x60; UGR<19; 4939 lumen; 4000K, 40W, compreso materiale per montaggio.	cad	€ 103,36	17,62%
NP09	Fornitura e posa di pannello a LED con struttura in alluminio e diffusore in acrilico bianco prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP4X; dimensioni 60x60; UGR<19; 4939 lumen; 4000K, 40W, compreso materiale per montaggio.	cad	€ 103,36	17,62%

<b>ELENCO PREZZI</b>				
<b>codice</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>U.m.</b>	<b>Prezzo unitario</b>	<b>% inc. M.O.</b>
<b>NP10</b>	Fornitura e posa di pannello a LED con struttura in alluminio e diffusore in acrilico bianco prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP4X; dimensioni 60x60; UGR<19; 4939 lumen; 4000K, 40W, compreso materiale per montaggio.	cad	€ 103,36	17,62%
<b>MA.00.060.0005</b>	Operaio impiantista livello C3	h	€ 30,35	